

Грунт

Универсальный концентрат

Грунт Универсальный концентрат (Грунт Универсальный концентрат VioLan) – воднодисперсионный концентрированный состав, предназначен для разбавления водой для создания грунтовки Универсальной.

Разводится водой комнатной температуры. На одну часть по массе грунтовки Универсальной Концентрат необходимо добавить 9 частей воды и тщательно перемешать дрелью с насадкой-миксером в течении 5 минут.

Грунт Универсальный концентрат VioLan экономит деньги при осуществлении транспортной доставки – имеет массу и объем в 9 раз меньший, чем Грунт Универсальный VioLan!

Грунт Универсальный концентрат VioLan- грунт упрочняющий, глубокого проникновения, обладает обеспыливающим эффектом.

Предназначается для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, гипсокартону, дереву, фанере, ДВП, OSB, кирпичу, металлу по как чистым поверхностям, так и уже покрашенных водно-дисперсионными, масляными и пентафталевыми красками для нанесения материалов на водной основе:

1. Краски Интерьерная и Фасадная латексные VioLan;
2. Краски резиновые Износостойкая и Сверхпрочная VioLan;
3. Мастики кровельные АкваПро и АкваПро Эластик VioLan.

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	
1	Цвет пленки: прозрачный или молочно-прозрачный	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
2	Внешний вид пленки	После высыхания должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50%- для грунта Универсального Концентрат VioLan, 5%- для грунта Универсального VioLan
4	pH краски, не менее	7,5
5	Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при $t=(20\pm 2)$ оС, ч, не менее	24
6	Время высыхания до степени 3 при $t=(20\pm 2)$ оС, ч, не менее	5

Расход в зависимости от пористости поверхности от 200 грамм/ кв. м.

При хранении возможно расслоение, не влияющее на качество продукции, которое полностью устраняется тщательным перемешиванием.

Меры предосторожности:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.

3. Не допускать попадания жидкой кровли в глаза и на кожу.

4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.