

# Грунт Универсальный

**Грунт Универсальная (Грунт Универсальный VioLan)** – водно-дисперсионный состав, упрочняющий, глубокого проникновения, обладает обеспыливающим эффектом. Предназначается для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, гипсокартону, дереву, фанере, ДВП, OSB, кирпичу, металлу по как чистым поверхностям, так и уже покрашенных водно-дисперсионными, масляными и пентафталевыми красками для нанесения материалов на водной основе:

1. Краски Интерьерная и Фасадная латексные VioLan;
2. Краски резиновые Износостойкая и Сверхпрочная VioLan;
3. Мастики кровельные АкваПро и АкваПро Эластик VioLan.

## Технические характеристики:

№	Наименование показателя	
1	Цвет пленки: белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
2	Внешний вид пленки	После высыхания должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
4	pH краски, не менее	7,5
5	Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при $t=(20\pm 2)$ оС, ч, не менее	24
6	Морозостойкость краски, циклы, не менее	5
7	Степень перетира, мкм, не более	60
8	Время высыхания до степени 3 при $t=(20\pm 2)$ оС, ч, не менее	1

Расход в зависимости от пористости поверхности от 200 грамм/ кв. м.

При хранении возможно расслоение, не влияющее на качество продукции, которое полностью устраняется тщательным перемешиванием.

## Меры предосторожности:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания жидкой кровли в глаза и на кожу.
4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

**Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.**